

**НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ**



**Назначение.** Разработано специально для управления насосами в индивидуальных системах водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок с возможностью подключения до двух Active Driver в каскад (кроме Active Driver M/M 1.1).

**Рабочий диапазон:** производительность: до 15 куб.м/ч, напор – от 10 до 90 м водяного столба.

**Максимальное рабочее давление:** 10 бар.

**Перекачиваемая жидкость.** Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

**Температура:** максимальная температура протекающей жидкости +50°C.

**Основной материал:** технопolyмер.

**Особенности.** Поддержание постоянного давления в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства.

**Монтаж:** на напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении.

**Стандартное электропитание:** 1x230 В, 3x400 В.

**Степень защиты:** IP 55.

**Класс изоляции:** F

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальный рекомендуемый расход = 15 м³/ч

МОДЕЛЬ	КОД	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А.	МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Квт.	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В.	ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРО-НАСОСА В.	DNA	DNM	ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ С НАСОСОМ	РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
<b>ACTIVE DRIVER M/M 1.1</b>	109640610	8,5	1,1	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	1 1/4" M	1 1/2" F	НЕТ	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 8,5 А	1-6
<b>ACTIVE DRIVER M/M 1.5</b>	88002281	11	0,55	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 11 А	1-9
			1,5	1x230	1x230					
<b>ACTIVE DRIVER M/M 1.8</b>	88002282	14	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 14 А	1-9
			1,8	1x230	1x230					
<b>ACTIVE DRIVER M/T 1.0</b>	109640640	4,7	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 4,7 А	1-9
<b>ACTIVE DRIVER M/T 2.2</b>	109640600	10,5	2,2	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 10,5 А	1-15
<b>ACTIVE DRIVERT/T 3.0</b>	109640620	7,5	3,0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 17,5 А	1-15
<b>ACTIVE DRIVERT/T 5.5</b>	109640630	13,3	5,5	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 13,3 А	1-15

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
	ШИРИНА	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАТРУБКАМИ	ТОЛЩИНА		
<b>ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ</b>	220	280	180	5,3	32

