

ESC PLUS

Щаф для защиты и управления одно/трехфазным электродвигателем с прямым пуском

Два режима работы: ручной и автоматический

Насос защищен от сухого хода посредством измерения cos

Корпус защищен от электрического удара и самовозгорания, благодаря особому термопластику

Основной выключатель

Электрическое напряжение: Однофазное 230 V +/- 5%, Трехфазное 400 V +/- 5%

Электронный дисплей с индикацией состояния

Предназначен для работы с мощностью от 0.5 HP до 15 HP.

Степень защиты IP54 по умолчанию

Конденсатор для однофазных версий заказывается отдельно

Дополнительные контакты для подключения электродов, реле давления и поплавков

Дистанционное управление

Функциональные особенности:

- защита от перегруза
- защита от пропавания фаз
- защита от перенапряжения
- защита от короткого замыкания
- защита от сухого хода



МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ДИАПАЗОН HP	МАКСИМАЛЬН. ТОК А	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС Кг
					А	В	Н	
ESC PLUS 3M 220-240/50-60	60149590	1 x 230 V,	0,5 - 3	< 18	175	175	80	0,9
ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	3 x 400 V,	0,5 - 4	< 9	245	195	95	1
ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	3 x 400 V,	5,5 - 10	< 20	215	170	75	1,4
ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	3 x 400 V,	12,5 - 15	< 30	215	170	75	1,6